

## GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

### Vuren geschaafd

Vierzijdig geschaafd vurenhout kwaliteitsklasse C volgens NEN 5466 of op sterkte gesorteerd C18/C24.

#### Artikelomschrijving

vuren c geschaafd 22x50mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 22x75mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c geschaafd 22x100mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c geschaafd 22x125mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 22x150mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 32x50mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 32x75mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 32x100mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 32x125mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 32x150mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 32x200mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 50x50mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 50x75mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c geschaafd 50x100mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c geschaafd 50x125mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 50x150mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 50x175mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 50x200mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 63x125mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 63x150mm*	PEFC 70%	
vuren c18 geschaafd 63x160mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c geschaafd 63x175mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 63x200mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 75x100mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 75x125mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd 75x150mm*	PEFC 70%	
vuren c18 geschaafd 75x175mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c18 geschaafd 75x200mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c18 geschaafd 75x225mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c18 geschaafd 75x250mm*	PEFC 70%	
vuren c18 geschaafd 75x275mm*	PEFC 70%	
vuren c18 geschaafd 100x200mm*	PEFC 70%	
vuren c18 geschaafd 100x250mm*	PEFC 70%	
vuren c18 geschaafd 100x300mm*	PEFC 70%	

\* Deze maten zijn op aanvraag ook leverbaar met FSC

### Vuren van dikte geschaafd

Vierzijdig geschaafd vurenhout kwaliteitsklasse C volgens NEN 5466.

#### Artikelomschrijving

vuren c geschaafd van dikte 22x50mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit
vuren c geschaafd van dikte 22x42mm*	PEFC 70%	
vuren c geschaafd van dikte 25x38mm*	PEFC 70%	

\* Deze maten zijn op aanvraag ook leverbaar met FSC

### Vuren geschaafd SLS

Vierzijdig geschaafd vurenhout met ronde kanten voor constructieve toepassingen.

#### Artikelomschrijving

sls C18 geschaafd 38x89mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	Ook in:	Geïmpregneerd PEFC 70%
sls C18 geschaafd 38x120mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	Ook in:	Geïmpregneerd PEFC 70%
sls C18 geschaafd 38x140mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	Ook in:	Geïmpregneerd PEFC 70%
sls C18 geschaafd 38x184mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	Ook in:	Geïmpregneerd PEFC 70%

### Vuren geschaafd geïmpregneerd

Vierzijdig geschaafd vurenhout vacuüm-druk geïmpregneerd onder KOMO volgens BRL 6101.

Geïmpregneerd hout is geschikt voor buitentoepassingen en heeft duurzaamheidsklasse II-III.

#### Artikelomschrijving

vuren geschaafd geïmpregneerd 22x50mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd geïmpregneerd 22x75mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd geïmpregneerd 22x100mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd geïmpregneerd 22x150mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd geïmpregneerd 32x50mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd geïmpregneerd 50x75mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd geïmpregneerd 50x100mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd geïmpregneerd 63x160mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd ronde kanten 22x150mm*	PEFC 70%
vuren geschaafd halfhout rabat 22x150mm*	PEFC 70%

\* Deze maten zijn op aanvraag ook leverbaar met FSC



## GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

### Thermisch verduurzaamd hout

*Thermisch verduurzaamd hout is naaldhout met duurzaamheidsklasse II en is daardoor uitstekend geschikt voor gevelbekleding, tuinhout, bergingen, vlonderdelen etc. Door de thermische behandeling krijgt het een warme lichtbruine kleur. Dit in combinatie met de goede stabiliteit, maakt het ook geschikt voor saunabanken, vloeren, panelen en andere interieurtoepassingen.*

#### Artikelomschrijving

#### Standaard op voorraad in:

ThermoWood® vuren ruw 25x150mm	PEFC 70%
ThermoWood® vuren ruw 25x200mm	PEFC 70%
ThermoWood® vuren ruw 32x150mm	PEFC 70%
ThermoWood® vuren ruw 50x100mm	PEFC 70%
ThermoWood® vuren ruw 50x150mm	PEFC 70%
ThermoWood® vuren rabat 25x150mm	PEFC 70%
ThermoWood® vuren geschaafd 25x150mm	PEFC 70%
Stellac®Wood premium pine rabat 25x150mm	PEFC 70%
Stellac®Wood grenen ruw 25x150mm	PEFC 70%
Stellac®Wood grenen ruw 25x200mm	PEFC 70%
Stellac®Wood grenen ruw 32x150mm	PEFC 70%
Stellac®Wood grenen ruw 32x200mm	PEFC 70%
Stellac®Wood grenen ruw 50x150mm	PEFC 70%

### Vuren ruw

*Gezaagd vuren hout kwaliteitsklasse C of B volgens NEN 5466.*

#### Artikelomschrijving

#### Standaard op voorraad in:

vuren c ruw 11x38mm	PEFC 70%		
vuren c ruw 22x32mm	PEFC 70%		
vuren c ruw 22x100mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	Ook in: Klasse B PEFC 70%
vuren c ruw 22x125mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	"
vuren c ruw 22x150mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	"
vuren c ruw 22x175mm*	PEFC 70%	"	"
vuren c ruw 22x200mm*	PEFC 70%	"	"
vuren c ruw 25x125mm*	PEFC 70%		
vuren c ruw 32x100mm*	PEFC 70%		Ook in: Klasse B PEFC 70%
vuren c ruw 32x125mm*	PEFC 70%	"	"
vuren c ruw 32x150mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	"
vuren c ruw 32x200mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	"
vuren c ruw 32x225mm*	PEFC 70%	"	"
vuren c ruw 38x125mm*	PEFC 70%		
vuren c ruw 38x150mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	
vuren c ruw 38x175mm*	PEFC 70%		
vuren c ruw 38x200mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	
vuren c ruw 38x225mm*	PEFC 70%		
vuren c ruw 44x150mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	
vuren b ruw 44x225mm centerfree	PEFC 70%		
vuren c ruw 50x100mm*	PEFC 70%		Ook in: Klasse B PEFC 70%
vuren c ruw 50x125mm*	PEFC 70%		
vuren c ruw 50x150mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	Ook in: Klasse B PEFC 70%
vuren c ruw 50x200mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	
vuren c ruw 50x225mm*	PEFC 70%		
vuren b ruw 63x100mm	PEFC 70%		
vuren b ruw 63x125mm	PEFC 70%		
vuren c ruw 63x160mm*	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	
vuren c ruw 63x200mm*	PEFC 70%		
vuren b ruw 75x100mm	PEFC 70%		
vuren b ruw 75x125mm	PEFC 70%		
vuren b ruw 75x125mm centerfree	PEFC 70%		
vuren c ruw 75x150mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	
vuren c ruw 75x200mm*	PEFC 70%		
vuren c ruw 75x250mm*	PEFC 70%		
vuren c ruw 100x200mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	
vuren b ruw 100x125mm centerfree	PEFC 70%		
vuren c ruw 100x225mm	PEFC 70%	FSC Mixed Credit	

### Vuren overig

#### Artikelomschrijving

#### Standaard op voorraad in:

vuren ventilatielat geïmpregneerd 38x50mm	FSC 100%
vuren piket gepunt 22x33x400mm	FSC 100%
vuren piket gepunt 22x33x600mm	FSC 100%
vuren piket gepunt 50x75mm	FSC 100%
vuren bekistingsbrug 22x50mm	FSC 100%
vuren wig 21x68mm	FSC 100%

\* Deze maten zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in FSC



## GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

### Brazifloor triplex

Braziliaans Elliottis Pine is een eenvoudige (en voordelige) constructieplaat, de platen zijn vaak niet 100% vlak en opgebouwd uit grenen fineren.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
brazifloor eliottis c+/c 244x122x9	FSC 100%
brazifloor eliottis c+/c 244x122x12	FSC 100%
brazifloor eliottis c+/c 244x122x15	FSC 100%
brazifloor eliottis c+/c 244x122x18	FSC 100%
brazifloor eliottis c+/c t&g 2-zijdig 244x122x18	FSC 100%

### Radifloor triplex

Radifloor is een eenvoudige (en voordelige) constructieplaat met tong en groef, de platen zijn vaak niet 100% vlak en opgebouwd uit grenen fineren.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
radifloor b/c t&g 2-zijdig 244x122x18	FSC 100%

### Okoume triplex

Okoume triplex is een kwalitatieve constructieplaat opgebouwd uit door en door okoume fineren, de beste producties komen uit Frankrijk en Gabon. Op aanvraag leveren wij okoume gegrond, garant en paint met FSC-Mixed.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
okoume d/d wbp b/bb 250x122x10	FSC Mixed Credit
okoume d/d wbp b/bb 250x122x12	FSC Mixed Credit
okoume d/d wbp b/bb 250x122x15	FSC Mixed Credit
okoume d/d wbp b/bb 250x122x18	FSC Mixed Credit

### Aziatisch triplex

Opgebouwd uit tropische hardhoutsoorten naar fabriekskeuze, is het in de loop der jaren het Meranti triplex gaan vervangen.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x9	FSC Mixed 70%
aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x12	FSC Mixed 70%
aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x15	FSC Mixed 70%
aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x18	FSC Mixed 70%

### Pontpaint berken triplex

Pontpaint is de ideale afwerk/-bekledingsplaat t.b.v. uiteenlopende toepassingen, zowel voor binnen als voor buiten.

Geproduceerd op basis van berken door en door, voorzien van een voorbehandelde paintfilm. De voorbehandeling bestaat uit een primer van zeer sterke polyurethaanverf. De totale beschermingslaagdikte in deze samenstelling is daardoor ca. 390 gr/m<sup>2</sup>. Garantie 15 jaar.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x9	FSC Mixed Credit
pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x12	FSC Mixed Credit
pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x15	FSC Mixed Credit
pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x18	FSC Mixed Credit
pontpaint garant 15 jaar garantie 250x125x12	FSC Mixed Credit
pontpaint garant 15 jaar garantie 250x125x15	FSC Mixed Credit
pontpaint garant 15 jaar garantie 250x125x18	FSC Mixed Credit

### UniPrime loofhout triplex

UniPrime WBP multiplex is aan twee zijden voorzien van een ca. 350 grams lichtgrijze toplaag waarin een primer verwerkt is.

Hierdoor is er sprake van een grandverffilm. De platen zijn direct of te lakken, zonder doortekening van de onderliggende fineerlagen.

De achterzijde kan daarbij onbehandeld blijven. Dat scheelt veel tijd, dus geld! Garantie 15 jaar.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x10	FSC Mixed 70%
uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x12	FSC Mixed 70%
uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x15	FSC Mixed 70%
uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x18	FSC Mixed 70%
uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x40	FSC Mixed 70%
uniprime wbp 15 jaar garantie 215x95x40	FSC Mixed 70%



## GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

### MDF

MDF (Medium Density Fibreboard) is vanwege zijn uitstekende kwaliteiten niet meer weg te denken van de markt.

Door de dichte en gelijkmatige verdeling van de vezels is het voortreffelijk te bewerken, terwijl het gladde oppervlak zich leent voor diverse afwerkingen als fineren, decorfolies en verfapplicaties.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
mdf e1 244x122x4	PEFC 100%
mdf e1 244x122x6	PEFC 100%
mdf e1 244x123x9	PEFC 100%
mdf e1 244x122x12	PEFC 100%
mdf e1 244x122x16	PEFC 100%
mdf e1 244x122x18	PEFC 100%
mdf e1 244x122x22	PEFC 100%
mdf e1 244x122x25	PEFC 100%
mdf e1 244x122x30	PEFC 100%
mdf e1 244x122x38	PEFC 100%
mdf e1 305x122x9	PEFC 100%
mdf e1 305x122x12	PEFC 100%
mdf e1 305x122x16	PEFC 100%
mdf e1 305x122x18	PEFC 100%
mdf gelakt zijdeglans wit 244x122x3	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zdig 244x122x9	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zijdig 244x122x12	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zijdig 244x122x16	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zijdig 244x122x18	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x9	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x12	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x16	PEFC 100%
mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x18	PEFC 100%

### OSB

OSB is een plaatmateriaal met vele gebruiksmogelijkheden in de bouw en de industrie.

OSB2 is voor constructieve toepassingen in een droge omgeving. OSB3 is voor constructieve toepassingen in een droge of vochtige omgeving.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x9	FSC Mixed Credit
osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x12	FSC Mixed Credit
osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x15	FSC Mixed Credit
osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x18	FSC Mixed Credit
osb 2 t&g 2-zijdig Sterlingboard Conti 244x122x18	FSC Mixed Credit
osb 2 t&g 4-zijdig Sterlingboard Conti 244x59x18	FSC Mixed Credit
osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x9	FSC Mixed Credit
osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x12	FSC Mixed Credit
osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x15	FSC Mixed Credit
osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x18	FSC Mixed Credit

### Vuren Topfloor

Vuren Topfloor is een typische constructieplaat voor allerlei doeleinden opgebouwd uit door en door vuren fineren.

Vloeren, wand- en dakelementen en dakbeschat zijn de voornaamste toepassingen van dit product.

Het wordt ook veel gebruikt voor de omheining van bouwplaatsen en als tijdelijke afzetting bij verbouwingen van winkels en kantoren.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
vuren topfloor t&g wbp 244x122x18	PEFC 100%
vuren topfloor t&g 4-zijdig wbp 244x61x18	PEFC 100%
vuren wbp kwaliteit II/III 244x122x18	PEFC 100%

### Certyply/Certifloor

Certyply/Certifloor is een eenvoudige (en voordelige) constructieplaat, de platen zijn vaak niet 100% vlak en opgebouwd uit grenen fineren.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
certifloor wbp t&g 2-zijdig b/c 244x122x18	PEFC 70%
certyply wbp b/cp 244x122x12	PEFC 70%
certyply wbp b/cp 244x122x15	PEFC 70%
certyply wbp b/cp 244x122x18	PEFC 70%



## GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

### Populieren triplex

Populieren triplex is een gemakkelijk te verwerken plaat, opgebouwd uit door en door lichte populieren fineren, die ideaal is te gebruiken voor interieure toepassingen. Standaard is er ook de pontprime-serie met een 80mu grondverflaag.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
populieren interieur e1 b/bb 250x122x5	PEFC 70%
populieren interieur e1 b/bb 250x122x9	PEFC 70%
populieren interieur e1 b/bb 250x122x12	PEFC 70%
populieren interieur e1 b/bb 250x122x15	PEFC 70%
populieren interieur e1 b/bb 250x122x18	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 250x122x9	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 310x153x9	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 250x122x12	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 310x153x12	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 250x122x15	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 310x153x15	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 250x122x18	PEFC 70%
pontprime interieur 80mu geground 310x153x18	PEFC 70%

### Laudio-Form Betontriplex

Laudio-Form is een betonbekistingplaat, waarvan de toplagen standaard zijn voorzien van een zware 170 gr/m<sup>2</sup> phenolharsfilm, welke onder hoge druk en warmte wordt aangebracht. Daardoor verkrijgt men een zeer slijtvast en sterk oppervlak, die geschikt is voor vele male hergebruik met de hoogste afwerkwaliteit.

#### Artikelomschrijving

laudioform betonplex wbp 250x125x9	PEFC 70%
laudioform betonplex wbp 250x125x12	PEFC 70%
laudioform betonplex wbp 250x125x15	PEFC 70%
laudioform betonplex wbp 250x125x18	PEFC 70%

### Spaanplaat

Spaanplaat is de verzamelnaam voor wat in NEN 3217 zeer ruim gedefinieerd staat als "platen, bestaande uit kleine deeltjes hout of andere lignocellulosehoudende materialen die met een organisch bindmiddel zijn samengevoegd met gebruikmaking van een of meer fysische of chemische hulpmiddelen.

#### Artikelomschrijving

	Leverbaar in:
spaanplaat e1 250x125x8*	PEFC 100%
spaanplaat e1 250x125x10*	PEFC 100%
spaanplaat e1 250x125x12*	PEFC 100%
spaanplaat e1 250x125x16*	PEFC 100%
spaanplaat e1 250x125x18*	PEFC 100%
spaanplaat e1 305x125x18*	PEFC 100%
spaanplaat v313 ongeschuurd 250x125x18*	PEFC 100%
spaanplaat v313 ongeschuurd 305x125x18*	PEFC 100%
spaanplaat v313 ongeschuurd t&g 2-zijdig 244x122x18*	PEFC 100%
spaanplaat v313 ongeschuurd t&g 2-zijdig 244x122x22*	PEFC 100%
spaanplaat v313 ongeschuurd t&g 4-zijdig 61x244x18*	PEFC 100%
spaanplaat v313 e1 250x125x10*	PEFC 100%
spaanplaat v313 e1 250x125x12*	PEFC 100%

\* Op aanvraag ook verkrijgbaar in FSC Recycled 100%

### Hard-en zachtboard

Hardboard en Zachtboard bestaat uit verezeld hout, dat onder (middel-)zware persdruk geproduceerd wordt.

Deze vezels bevatten een natuurlijke bindstof (lignine) waardoor de vezels bij elkaar gehouden worden.

Er wordt tijdens het productieproces geen extra lijm toegevoegd.

#### Artikelomschrijving

	Standaard op voorraad in:
hardboard 61x122x3.2	FSC Mixed Credit
hardboard 244x122x3.2	FSC Mixed Credit
zachtboard ivory faced 244x122x10cm	FSC Mixed Credit



## GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

### KOZIJN, RAAM-EN DEURHOUT

#### Rode Meranti

*Meranti (rode) is een duurzame (duurzaamheidsklasse II-III) houtsoort voornamelijk afkomstig uit Maleisie. De houtsoort is uitermate goed geschikt voor binnen en buiten timmerwerk, ramen, deuren en kozijnen. Meranti is genoemd in de KVT. Hierdoor kunnen er houten gevelelementen van worden geproduceerd met het KOMO-productcertificaat. Meranti kan standaard geoptimaliseerd worden geleverd met KOMO-productcertificaat en GIP-garantie.*

<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Leverbaar in:</b>	<b>Ook in:</b>	
dark red meranti KD ruw 44x150	FSC 100%	"	Gevingerlast KOMO-GIP FSC 100%
dark red meranti KD ruw 44x300*	FSC 100%	"	Gevingerlast/gelamineerd KOMO-GIP FSC 100%
dark red meranti KD ruw 63x90	FSC 100%	"	Gevingerlast NON-KOMO FSC 100%
dark red meranti KD ruw 63x100	FSC 100%	"	Gevingerlast/gelamineerd NON-KOMO FSC 100%
dark red meranti KD ruw 63x125	FSC 100%	"	
dark red meranti KD ruw 63x150	FSC 100%	"	
dark red meranti KD ruw 75x100	FSC 100%	"	
dark red meranti KD ruw 75x125	FSC 100%	"	
dark red meranti KD ruw 75x150	FSC 100%	"	
dark red meranti KD ruw 100x125	FSC 100%	"	
dark red meranti KD ruw 100x150	FSC 100%	"	* Deze maat is niet verkrijgbaar in gevingerlaste uitvoering

#### Iroko

*Iroko is een mooie zeer duurzame houtsoort (duurzaamheidsklasse I) die wij importeren uit de Ivoorkust, Kameroen en Congo. De houtsoort is uitermate goed geschikt voor kozijnen, ramen, deuren en trappen. Wij adviseren raam of deurhout vanaf 90cm en kozijnhout vanaf 300cm te vingerlassen. Voor het vingerlassen beschikken wij over een KOMO-productcertificaat.*

<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Leverbaar in:</b>	<b>Ook in:</b>	
iroko KD ruw 44x150	FSC Mixed Credit	"	Gevingerlast KOMO-GIP FSC Mixed Credit
iroko KD ruw 44x300*	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 63x90	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 63x100	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 63x125	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 63x150	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 75x100	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 75x125	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 75x150	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 100x125	FSC Mixed Credit	"	
iroko KD ruw 100x150	FSC Mixed Credit	"	* Deze maat is niet verkrijgbaar in gevingerlaste uitvoering

#### Sapeli/Mahonie

*Sapeli wordt geïmporteerd uit Centraal Afrika. Sapeli heeft een duurzaamheidsklasse II en is uitermate geschikt voor trappen, deuren, kozijnen en betimmeringen. Sapeli is toegelaten in de K.V.T. Er kunnen kozijnen met KOMO-productcertificaat worden vervaardigd. Sapeli/mahonie kan standaard geoptimaliseerd worden geleverd met KOMO-productcertificaat en GIP-garantie.*

<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Leverbaar in:</b>	<b>Ook in:</b>	
sapeli/mahonie KD ruw 44x150	FSC Mixed Credit	"	Gevingerlast KOMO-GIP FSC 100%
sapeli/mahonie KD ruw 44x300*	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 63x90	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 63x100	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 63x125	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 75x100	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 75x125	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 75x150	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 100x125	FSC Mixed Credit	"	
sapeli/mahonie KD ruw 100x150	FSC Mixed Credit	"	* Deze maat is niet verkrijgbaar in gevingerlaste uitvoering

#### Sapupira

*Sapupira is een duurzame houtsoort (duurzaamheidsklasse II) die wij importeren uit Brazilië. Sapupira is geschikt voor kozijnen, ramen en deuren maar kan ook worden gebruikt voor scheepsdekken, brugdekken, trap treden en elementen voor weg- en waterbouw. Wij adviseren raam- en deurhout vanaf 90cm en kozijnhout vanaf 300cm te vingerlassen.*

<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Leverbaar in:</b>	<b>Ook in:</b>	
sapupira KD ruw 63x90	FSC 100%	"	Gevingerlast KOMO-GIP FSC 100%
sapupira KD ruw 63x100	FSC 100%	"	
sapupira KD ruw 63x125	FSC 100%	"	
sapupira KD ruw 75x100	FSC 100%	"	
sapupira KD ruw 75x125	FSC 100%	"	
sapupira KD ruw 75x150	FSC 100%	"	
sapupira KD ruw 100x125	FSC 100%	"	
sapupira KD ruw 100x150	FSC 100%	"	

#### Oregon Pine

*Oregon Pine is een prachtige houtsoort afkomstig uit Noord- Amerika en Canada. Oregon Pine heeft gunstige sterkte eigenschappen en grote afmetingen maken het hout geschikt voor zware toepassingen. Oregon Pine kan worden toegepast voor kozijnen, ramen, deuren, gevelbekleding en binnenbetimmeringen. Oregon heeft duurzaamheidsklasse III en kan volgens de KVT worden verwerkt. Kozijnen kunnen met KOMO certificaat worden vervaardigd.*

<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Leverbaar in:</b>
Oregon pine KD ruw 63x90	FSC Mixed Credit
Oregon pine KD ruw 63x100	FSC Mixed Credit
Oregon pine KD ruw 63x125	FSC Mixed Credit
Oregon pine KD ruw 75x100	FSC Mixed Credit
Oregon pine KD ruw 75x125	FSC Mixed Credit
Oregon pine KD ruw 75x150	FSC Mixed Credit
Oregon pine KD ruw 100x125	FSC Mixed Credit
Oregon pine KD ruw 100x150	FSC Mixed Credit



# GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

## GEVELBEKLEDING

### Western Red cedar

Deze uit Canada afkomstige naaldhoutsoort heeft een hoge natuurlijke duurzaamheid (klasse II), is licht van gewicht, stevig, veerkrachtig en zeer goed bestand tegen rot. Omdat het hout op den duur een mooie natuurlijke grijze tint krijgt, is het een uitermate populaire houtsoort voor gevelbekleding. Voor gevelbekledingen zijn er standaard profielen die zowel horizontaal als verticaal kunnen worden toegepast.

#### Artikelomschrijving

western red cedar KD ruw 22x150

western red cedar halfhout rabat 22x150\*

#### Leverbaar in:

PEFC 70%

PEFC 70%

Ook in:

Wit gegrond

### Louro Gamela

Louro Gamela is een Zuid-Amerikaanse houtsoort (duurzaamheidsklasse II) en kenmerkt zich door de goudachtige glans die zichtbaar wordt als het hout is geschaafd.

Louro Gamela leent zich uitstekend voor gevelbekledingen en lijstwerk.

#### Artikelomschrijving

louro gamela KD ruw 25x150

louro gamela KD ruw 25x275

louro gamela KD ruw 25x300

#### Leverbaar in:

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

### Cambara

Cambara is een houtsoort afkomstig uit Zuid-Amerika en is roodbruin van kleur en heeft duurzaamheidsklasse III-IV.

Cambara wordt gebruikt voor rabatdelen, channelsiding, schroten en boeidelen. Verder is Cambara bijzonder geschikt voor fijn lijstwerk.

#### Artikelomschrijving

Cambara KD ruw 25x100

Cambara KD ruw 25x150

#### Leverbaar in:

FSC 100%

FSC 100%

## TUINHOUT & GWW

### Hardhout

Voor tuinhout en GWW-toepassingen kunnen diverse (hard)houtsoorten worden gebruikt met soortgelijke eigenschappen.

Het belangrijkste hierbij is dat de houtsoorten van nature een hoge duurzaamheidsklasse (I-II) hebben.

#### Artikelomschrijving

hardhout ruw 50x150

hardhout ruw 50x200

hardhout gegroefd 25x145

hardhout geschaafd 20x200

hardhout geschaafd 4rk 16x145

hardhout geschaafd 4rk 25x120

hardhout geschaafd 4rk 45x145

hardhout geschaafd 4rk 45x195

hardhout geschaafd 4rk 45x70

hardhout geschaafd 4rk 45x90

hardhout geschaafd 4rk 68x68

hardhout geschaafd 4rk 90x90

hardhout ruw 60x60

#### Leverbaar in:

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

## DECORATIEF & AFWERKING

### Plinten

#### Artikelomschrijving

mdf plint wit 9x45x488

mdf plint wit 12x55x488

mdf plint wit 12x70x488

mdf plint wit 12x90x488

mdf plint wit 12x120x488

mdf kopl. schuin wit 12x45x488

houten plint gegrond 13x56x490

#### Standaard op voorraad in:

FSC Mixed 70%

FSC Mixed 70%

FSC Mixed 70%

FSC Mixed 70%

FSC Mixed 70%

FSC Mixed 70%

FSC 100%

### Kastplanken

#### Artikelomschrijving

vuren kastplank in folie 18x300x240

vuren kastplank in folie 18x400x240

vuren kastplank in folie 18x500x240

vuren kastplank in folie 18x600x240

grenen kastplank in folie 18x300x240

grenen kastplank in folie 18x400x240

grenen kastplank in folie 18x500x240

grenen kastplank in folie 18x600x240

grenen kastplank in folie 28x300x240

grenen kastplank in folie 28x400x240

grenen kastplank in folie 28x500x240

grenen kastplank in folie 28x600x240

grenen kastplank in folie 28x800x390

#### Standaard op voorraad in:

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

FSC Mixed Credit

### Binnen & buitendeuren

#### Artikelomschrijving

Svedex binnendeuren stomp/opdek

Weekamp hardhouten buitendeuren\*

#### Standaard op voorraad in:

FSC Mixed 70%

FSC Mixed 70%

\* Op aanvraag leverbaar

