

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

Vuren geschaafd

Vierzijdig geschaafd vurenhout kwaliteitsklasse C volgens NEN 5466 of op sterkte gesorteerd C18/C24.

Artikelomschrijving

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------------|-----|--------|
| vuren c geschaafd 22x50mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren c geschaafd 22x75mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c geschaafd 22x100mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c geschaafd 22x125mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 22x150mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 32x50mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 32x75mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 32x100mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 32x125mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 32x150mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 32x200mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 50x50mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 50x75mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c geschaafd 50x100mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c geschaafd 50x125mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren c geschaafd 50x150mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c geschaafd 50x175mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd 50x200mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd 63x125mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd 63x150mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c18 geschaafd 63x160mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c geschaafd 63x175mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren c geschaafd 63x200mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd 75x100mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd 75x125mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd 75x150mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c18 geschaafd 75x175mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c18 geschaafd 75x200mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c18 geschaafd 75x225mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | SV | TZ/LSP |
| vuren c18 geschaafd 75x250mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren c18 geschaafd 75x275mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c18 geschaafd 100x200mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren c18 geschaafd 100x250mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c18 geschaafd 100x300mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd van dikte 22x50mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | LSP | TZ/LSP |
| vuren c geschaafd van dikte 22x42mm* | PEFC 70% | | TZ | |
| vuren c geschaafd van dikte 22x63mm | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren c geschaafd van dikte 25x38mm* | PEFC 70% | | SV | |

* Deze maten zijn op aanvraag ook leverbaar met FSC

SV = standaard voorraad
LSP = beschikbaar op logistiek steunpunt
TZ = beschikbaar via Terminal Zaandam
OA = op aanvraag beschikbaar

Vuren geschaafd SLS

Vierzijdig geschaafd vurenhout met ronde hoeken voor constructieve toepassingen.

Artikelomschrijving

| | | | | |
|----------------------------|----------|------------------|-----|----|
| sls c18 geschaafd 38x89mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | LSP | TZ |
| sls c18 geschaafd 38x120mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | LSP | TZ |
| sls c18 geschaafd 38x140mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | LSP | TZ |
| sls c18 geschaafd 38x184mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit | LSP | TZ |

Vuren geschaafd geïmpregneerd

Vierzijdig geschaafd vurenhout vacuüm-druk geïmpregneerd onder KOMO volgens BRL 6101.

Geïmpregneerd hout is geschikt voor buitentoepassingen en heeft duurzaamheidsklasse II-III.

Artikelomschrijving

| | | | | |
|--|----------|--|-----|--|
| vuren geschaafd geïmpregneerd 22x50mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren geschaafd geïmpregneerd 22x75mm* | PEFC 70% | | SV | |
| vuren geschaafd geïmpregneerd 22x100mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren geschaafd geïmpregneerd 22x150mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren geschaafd geïmpregneerd 32x75mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren geschaafd geïmpregneerd 32x100mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren geschaafd geïmpregneerd 50x75mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren geschaafd geïmpregneerd 63x160mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren geschaafd ronde kanten 22x150mm* | PEFC 70% | | LSP | |
| vuren geschaafd halfhout rabat 22x150mm* | PEFC 70% | | SV | |

* Deze maten zijn op aanvraag ook leverbaar met FSC

Goldfinger (geschaafd & gevingerlast)

Vierzijdig geschaafd vurenhout gevingerlast met ronde hoeken en op sterkte gesorteerd C24 onder KOMO volgens BRL 1704-1.

Artikelomschrijving

| | | | | |
|---|------------------|--|----|--|
| vuren goldfinger gevingerlast c24 50x175mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |
| vuren goldfinger gevingerlast c24 50x200mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |
| vuren goldfinger gevingerlast c24 63x160mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |
| vuren goldfinger gevingerlast c24 75x175mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |
| vuren goldfinger gevingerlast c24 75x200mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |
| vuren goldfinger gevingerlast c24 75x225mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |
| vuren goldfinger gevingerlast c24 75x250mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |
| vuren goldfinger gevingerlast c24 100x200mm | FSC Mixed Credit | | TZ | |



GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

Thermisch verduurzaamd hout

Thermisch verduurzaamd hout is naaldhout met duurzaamheidsklasse II en is daardoor uitstekend geschikt voor gevelbekleding, tuinhout, bergingen, vlonderdelen etc. Door de thermische behandeling krijgt het een warme lichtbruine kleur. Dit in combinatie met de goede stabiliteit, maakt het ook geschikt voor saunabanken, vloeren, panelen en andere interieurtoepassingen.

Artikelomschrijving

Beschikbaar in:

| | | |
|---|----------|-----|
| ThermoWood® vuren ruw 25x150mm | PEFC 70% | OA |
| ThermoWood® vuren ruw 25x200mm | PEFC 70% | OA |
| ThermoWood® vuren ruw 32x150mm | PEFC 70% | OA |
| ThermoWood® vuren ruw 50x100mm | PEFC 70% | OA |
| ThermoWood® vuren ruw 50x150mm | PEFC 70% | OA |
| ThermoWood® vuren rabat 25x150mm | PEFC 70% | LSP |
| ThermoWood® vuren zweeds rabat 25x150mm | PEFC 70% | LSP |
| ThermoWood® vuren geschaafd 25x150mm | PEFC 70% | OA |
| Stellac®Wood grenen ruw 25x150mm | PEFC 70% | OA |
| Stellac®Wood grenen ruw 25x200mm | PEFC 70% | OA |
| Stellac®Wood grenen ruw 32x150mm | PEFC 70% | OA |
| Stellac®Wood grenen ruw 32x200mm | PEFC 70% | OA |
| Stellac®Wood grenen ruw 50x150mm | PEFC 70% | OA |

Vuren ruw

Gezaagd vurenhout kwaliteitsklasse C of B volgens NEN 5466.

Artikelomschrijving

Beschikbaar in:

| | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|
| vuren c ruw 11x38mm | PEFC 70% | SV |
| vuren c ruw 22x32mm | PEFC 70% | LSP |
| vuren c ruw 22x100mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit LSP |
| vuren c ruw 22x125mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit LSP |
| vuren c ruw 22x150mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit LSP |
| vuren c ruw 22x175mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 22x200mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 25x125mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 32x100mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 32x125mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 32x150mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren c ruw 32x200mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit LSP TZ |
| vuren c ruw 32x225mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 38x125mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 38x150mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren c ruw 38x175mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 38x200mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren c ruw 38x225mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 44x150mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren b ruw 44x225mm centerfree | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 50x100mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 50x125mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 50x150mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren c ruw 50x200mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren c ruw 50x225mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren b ruw 63x100mm | PEFC 70% | TZ |
| vuren b ruw 63x125mm | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 63x160mm* | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren c ruw 63x200mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren b ruw 75x100mm | PEFC 70% | TZ |
| vuren b ruw 75x125mm | PEFC 70% | TZ |
| vuren b ruw 75x125mm centerfree | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 75x150mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren c ruw 75x200mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 75x250mm* | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 100x200mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |
| vuren b ruw 100x125mm centerfree | PEFC 70% | TZ |
| vuren c ruw 100x225mm | PEFC 70% | FSC Mixed Credit TZ TZ |

* Deze maten zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in FSC

Vuren overig

Artikelomschrijving

Beschikbaar in:

| | | |
|---|----------|--------|
| vuren ventilatielat geïmpregneerd 38x50mm | FSC Pure | LSP |
| vuren piket gepunt 22x33x400mm | FSC Pure | SV |
| vuren piket gepunt 22x33x600mm | FSC Pure | SV |
| vuren piket gepunt 50x75mm | FSC Pure | SV |
| vuren bekistingsbrug 22x50mm | FSC Pure | SV |
| vuren stelwig 21x68mm | FSC Pure | SV |
| steigerdeel Topgold 32x200mm | PEFC 70% | SV |
| vuren betonbidding 63x160mm | PEFC 70% | TZ/LSP |



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Promoting sustainable forest management

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

Brazifloor triplex

Braziliaans Elliotis Pine is een eenvoudige (en voordelige) constructieplaat, de platen zijn vaak niet 100% vlak en opgebouwd uit grenen fineren.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--|------------------------|-----|
| brazifloor eliottis c+/c 244x122x9 | FSC Mixed 70% | LSP |
| brazifloor eliottis c+/c 244x122x12 | FSC Mixed 70% | TZ |
| brazifloor eliottis c+/c 244x122x15 | FSC Mixed 70% | TZ |
| brazifloor eliottis c+/c 244x122x18 | FSC Mixed 70% | LSP |
| brazifloor eliottis c+/c t&g 2-zijdig 244x122x18 | FSC Mixed 70% | SV |

Radifloor triplex

Radifloor is een eenvoudige (en voordelige) constructieplaat met tong en groef, de platen zijn vaak niet 100% vlak en opgebouwd uit grenen fineren.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|---------------------------------------|------------------------|----|
| radifloor b/c t&g 2-zijdig 244x122x18 | FSC Pure | TZ |

Okoume triplex

Okoume triplex is een kwalitatieve constructieplaat opgebouwd uit door en door okoume fineren, de beste producties komen uit Frankrijk en Gabon.

Op aanvraag leveren wij okoume gegrond, garant en paint met FSC-Mixed.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--------------------------------|------------------------|----|
| okoume d/d wbp b/bb 250x122x10 | FSC Mixed Credit | TZ |
| okoume d/d wbp b/bb 250x122x12 | FSC Mixed Credit | TZ |
| okoume d/d wbp b/bb 250x122x15 | FSC Mixed Credit | TZ |
| okoume d/d wbp b/bb 250x122x18 | FSC Mixed Credit | TZ |

Aziatisch triplex

Opgebouwd uit tropische hardhoutsoorten naar fabriekskeuze, is het in de loop der jaren het Meranti triplex gaan vervangen.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--|------------------------|----|
| aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x9 | FSC Mixed 70% | OA |
| aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x12 | FSC Mixed 70% | OA |
| aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x15 | FSC Mixed 70% | OA |
| aziatisch triplex wbp bb/cc 305x153x18 | FSC Mixed 70% | OA |

Pontpaint berken triplex

Pontpaint is de ideale afwerk-/ bekledingsplaat t.b.v. uiteenlopende toepassingen, zowel voor binnen als voor buiten.

Geproduceerd op basis van berken door en door, voorzien van een voorbehandelde paintfilm. De voorbehandeling bestaat uit een primer van zeer sterke polyurethaanverf. De totale beschermingslaagdikte in deze samenstelling is daardoor ca. 390 gr/m². Garantie 15 jaar.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--|------------------------|-----|
| pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x9 | FSC Mixed Credit | TZ |
| pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x12 | FSC Mixed Credit | LSP |
| pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x15 | FSC Mixed Credit | LSP |
| pontpaint garant 15 jaar garantie 153x305x18 | FSC Mixed Credit | LSP |
| pontpaint garant 15 jaar garantie 250x125x9 | FSC Mixed Credit | LSP |
| pontpaint garant 15 jaar garantie 250x125x12 | FSC Mixed Credit | LSP |
| pontpaint garant 15 jaar garantie 250x125x15 | FSC Mixed Credit | LSP |
| pontpaint garant 15 jaar garantie 250x125x18 | FSC Mixed Credit | LSP |

UniPrime loofhout triplex

UniPrime WBP multiplex is aan twee zijden voorzien van een ca. 350 grams lichtgrijze toplaag waarin een primer verwerkt is.

Hierdoor is er sprake van een grandverffilm. De platen zijn direct of te lakken, zonder doortekening van de onderliggende fineerlagen.

De achterzijde kan daarbij onbehandeld blijven. Dat scheelt veel tijd, dus geld! Garantie 15 jaar.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--|------------------------|----|
| uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x10 | FSC Mixed 70% | OA |
| uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x12 | FSC Mixed 70% | OA |
| uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x15 | FSC Mixed 70% | OA |
| uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x18 | FSC Mixed 70% | OA |
| uniprime wbp 15 jaar garantie 250x122x40 | FSC Mixed 70% | OA |
| uniprime wbp 15 jaar garantie 215x95x40 | FSC Mixed 70% | OA |



GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

MDF

MDF (Medium Density Fibreboard) is vanwege zijn uitstekende kwaliteiten niet meer weg te denken van de markt.

Door de dichte en gelijkmatige verdeling van de vezels is het voortreffelijk te bewerken, terwijl het gladde oppervlak zich leent voor diverse afwerkingen als fineren, decorfolies en verapplicaties.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|---------------------------------------|------------------------|-----|
| mdf e1 244x122x4 | PEFC 100% | LSP |
| mdf e1 244x122x6 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x123x9 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x122x12 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x122x16 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x122x18 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x122x22 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x122x25 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x122x30 | PEFC 100% | SV |
| mdf e1 244x122x38 | PEFC 100% | LSP |
| mdf e1 305x122x9 | PEFC 100% | LSP |
| mdf e1 305x122x12 | PEFC 100% | LSP |
| mdf e1 305x122x16 | PEFC 100% | LSP |
| mdf e1 305x122x18 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zdg 244x122x9 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zijdig 244x122x12 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zijdig 244x122x16 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zijdig 244x122x18 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x9 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x12 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x16 | PEFC 100% | SV |
| mdf lakdraagfolie 2-zijdig 305x122x18 | PEFC 100% | SV |

OSB

OSB is een plaatmateriaal met vele gebruiksmogelijkheden in de bouw en de industrie.

OSB2 is voor constructieve toepassingen in een droge omgeving. OSB3 is voor constructieve toepassingen in een droge of vochtige omgeving.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--|------------------------|----|
| osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x9 | FSC Mixed Credit | TZ |
| osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x12 | FSC Mixed Credit | TZ |
| osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x15 | FSC Mixed Credit | TZ |
| osb 2 sterlingboard rechte kanten 244x122x18 | FSC Mixed Credit | TZ |
| osb 2 t&g 2-zijdig sterlingboard 244x122x18 | FSC Mixed Credit | SV |
| osb 2 t&g 4-zijdig sterlingboard 244x59x18 | FSC Mixed Credit | SV |
| osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x9 | FSC Mixed Credit | SV |
| osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x12 | FSC Mixed Credit | TZ |
| osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x15 | FSC Mixed Credit | TZ |
| osb 3 rechte kanten ongeschuurd 244x122x18 | FSC Mixed Credit | TZ |

Vuren Topfloor

Vuren Topfloor is een typische constructieplaat voor allerlei doeleinden opgebouwd uit door en door vuren fineren.

Vloeren, wand- en dakelementen en dakbeschot zijn de voornaamste toepassingen van dit product.

Het wordt ook veel gebruikt voor de omheining van bouwplaatsen en als tijdelijke afzetting bij verbouwingen van winkels en kantoren.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|---|------------------------|-----|
| vuren topfloor t&g wbp 244x122x18 | PEFC 100% | SV |
| vuren topfloor t&g 4-zijdig wbp 244x61x18 | PEFC 100% | SV |
| vuren wbp kwaliteit II/III 244x122x18 | PEFC 100% | LSP |

Certify/Certifloor

Certify/Certifloor is een eenvoudige (en voordelige) constructieplaat, de platen zijn vaak niet 100% vlak en opgebouwd uit grenen fineren.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--|------------------------|-----|
| certifloor wbp t&g 2-zijdig b/c 244x122x18 | PEFC 70% | LSP |
| certify wbp b/cp 244x122x12 | PEFC 70% | OA |
| certify wbp b/cp 244x122x15 | PEFC 70% | OA |
| certify wbp b/cp 244x122x18 | PEFC 70% | OA |



GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

Populieren triplex

Populieren triplex is een gemakkelijk te verwerken plaat, opgebouwd uit door en door lichte populieren fineren, die ideaal is te gebruiken voor interieure toepassingen. Standaard is er ook de pontprime-serie met een 80mu grondverflaag.

Artikelomschrijving

Beschikbaar in:

| | | |
|--|----------|-----|
| populieren interieur e1 b/bb 250x122x5 | PEFC 70% | SV |
| populieren interieur e1 b/bb 250x122x9 | PEFC 70% | SV |
| populieren interieur e1 b/bb 250x122x12 | PEFC 70% | SV |
| populieren interieur e1 b/bb 250x122x15 | PEFC 70% | SV |
| populieren interieur e1 b/bb 250x122x18 | PEFC 70% | SV |
| pontprime interieur 80mu geground 250x122x9 | PEFC 70% | SV |
| pontprime interieur 80mu geground 310x153x9 | PEFC 70% | LSP |
| pontprime interieur 80mu geground 250x122x12 | PEFC 70% | SV |
| pontprime interieur 80mu geground 310x153x12 | PEFC 70% | LSP |
| pontprime interieur 80mu geground 250x122x15 | PEFC 70% | SV |
| pontprime interieur 80mu geground 310x153x15 | PEFC 70% | LSP |
| pontprime interieur 80mu geground 250x122x18 | PEFC 70% | SV |
| pontprime interieur 80mu geground 310x153x18 | PEFC 70% | LSP |

Audio-Form Betontriplex

Audio-Form is een betonbekistingplaat, waarvan de toplagen standaard zijn voorzien van een zware 170 gr/m² phenolharsfilm, welke onder hoge druk en warmte wordt aangebracht. Daardoor verkrijgt men een zeer slijtvast en sterk oppervlak, die geschikt is voor vele male hergebruik met de hoogste afwerkwaliteit.

Artikelomschrijving

Beschikbaar in:

| | | |
|------------------------------------|----------|-----|
| audioform betonplex wbp 250x125x9 | PEFC 70% | SV |
| audioform betonplex wbp 250x125x12 | PEFC 70% | LSP |
| audioform betonplex wbp 250x125x15 | PEFC 70% | OA |
| audioform betonplex wbp 250x125x18 | PEFC 70% | SV |

Spaanplaat

Spaanplaat is de verzamelnaam voor wat in NEN 3217 zeer ruim gedefinieerd staat als "platen, bestaande uit kleine deeltjes hout of andere lignocellulosehoudende materialen die met een organisch bindmiddel zijn samengevoegd met gebruikmaking van een of meer fysische of chemische hulpmiddelen.

Artikelomschrijving

Beschikbaar in:

| | | |
|--|-----------|-----|
| spaanplaat e1 250x125x8* | PEFC 100% | OA |
| spaanplaat e1 250x125x10* | PEFC 100% | SV |
| spaanplaat e1 250x125x12* | PEFC 100% | SV |
| spaanplaat e1 250x125x16* | PEFC 100% | LSP |
| spaanplaat e1 250x125x18* | PEFC 100% | TZ |
| spaanplaat e1 305x125x18* | PEFC 100% | SV |
| spaanplaat v313 ongeschuurd 250x125x18* | PEFC 100% | SV |
| spaanplaat v313 ongeschuurd 305x125x18* | PEFC 100% | TZ |
| spaanplaat v313 ongeschuurd t&g 2-zijdig 244x122x18* | PEFC 100% | TZ |
| spaanplaat v313 ongeschuurd t&g 2-zijdig 244x122x22* | PEFC 100% | TZ |
| spaanplaat v313 ongeschuurd t&g 4-zijdig 61x244x18* | PEFC 100% | OA |
| spaanplaat v313 e1 250x125x10* | PEFC 100% | TZ |
| spaanplaat v313 e1 250x125x12* | PEFC 100% | TZ |

* Op aanvraag ook verkrijgbaar in FSC Recycled 100%

Hard-en zachtboard

Hardboard en Zachtboard bestaat uit vervezeld hout, dat onder (middel-)zware persdruk geproduceerd wordt.

Deze vezels bevatten een natuurlijke bindstof (lignine) waardoor de vezels bij elkaar gehouden worden.

Er wordt tijdens het productieproces geen extra lijm toegevoegd.

Artikelomschrijving

Beschikbaar in:

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----|
| hardboard 61x122x3.2 | FSC Mixed Credit | SV |
| hardboard 244x122x3.2 | FSC Mixed Credit | SV |
| zachtboard ivory faced 244x122x10cm | FSC Mixed Credit | SV |



GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

KOZIJN, RAAM-EN DEURHOUT

Rode Meranti

Meranti (rode) is een duurzame (duurzaamheidsklasse II-III) houtsoort voornamelijk afkomstig uit Maleisie. De houtsoort is uitermate goed geschikt voor binnen en buiten timmerwerk, ramen, deuren en kozijnen. Meranti is genoemd in de KVT. Hierdoor kunnen er houten gevelelementen van worden geproduceerd met het KOMO-productcertificaat. Meranti kan standaard geoptimaliseerd worden geleverd met KOMO-productcertificaat en GIP-garantie.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | Ook in: |
|---------------------------------|-----------------|--|
| dark red meranti KD ruw 44x150 | FSC Pure | Gevingerlast KOMO-GIP FSC Pure |
| dark red meranti KD ruw 44x300* | FSC Pure | Gevingerlast/gelamineerd KOMO-GIP FSC Pure |
| dark red meranti KD ruw 63x90 | FSC Pure | Gevingerlast NON-KOMO FSC Pure |
| dark red meranti KD ruw 63x100 | FSC Pure | Gevingerlast/gelamineerd NON-KOMO FSC Pure |
| dark red meranti KD ruw 63x125 | FSC Pure | |
| dark red meranti KD ruw 63x150 | FSC Pure | |
| dark red meranti KD ruw 75x100 | FSC Pure | |
| dark red meranti KD ruw 75x125 | FSC Pure | |
| dark red meranti KD ruw 75x150 | FSC Pure | |
| dark red meranti KD ruw 100x125 | FSC Pure | |
| dark red meranti KD ruw 100x150 | FSC Pure | |

* Deze maat is niet verkrijgbaar in gevingerlaste uitvoering

Iroko

Iroko is een mooie zeer duurzame houtsoort (duurzaamheidsklasse I) die wij importeren uit de Ivoorkust, Kameroen en Congo. De houtsoort is uitermate goed geschikt voor kozijnen, ramen, deuren en trappen. Wij adviseren raam of deurhout vanaf 90cm en kozijnhout vanaf 300cm te vingerlassen. Voor het vingerlassen beschikken wij over een KOMO-productcertificaat.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | Ook in: |
|----------------------|------------------|--|
| iroko KD ruw 44x150 | FSC Mixed Credit | Gevingerlast KOMO-GIP FSC Mixed Credit |
| iroko KD ruw 44x300* | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 63x90 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 63x100 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 63x125 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 63x150 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 75x100 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 75x125 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 75x150 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 100x125 | FSC Mixed Credit | |
| iroko KD ruw 100x150 | FSC Mixed Credit | |

* Deze maat is niet verkrijgbaar in gevingerlaste uitvoering

Sapeli/Mahonie

Sapeli wordt geïmporteerd uit Centraal Afrika. Sapeli heeft een duurzaamheidsklasse II en is uitermate geschikt voor trappen, deuren, kozijnen en betimmeringen. Sapeli is toegelaten in de K.V.T. Er kunnen kozijnen met KOMO-productcertificaat worden vervaardigd. Sapeli/mahonie kan standaard geoptimaliseerd worden geleverd met KOMO-productcertificaat en GIP-garantie.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | Ook in: |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| sapeli/mahonie KD ruw 44x150 | FSC Mixed Credit | Gevingerlast KOMO-GIP FSC Pure |
| sapeli/mahonie KD ruw 44x300* | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 63x90 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 63x100 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 63x125 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 63x150 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 75x100 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 75x125 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 75x150 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 100x125 | FSC Mixed Credit | |
| sapeli/mahonie KD ruw 100x150 | FSC Mixed Credit | |

* Deze maat is niet verkrijgbaar in gevingerlaste uitvoering

Sapupira

Sapupira is een duurzame houtsoort (duurzaamheidsklasse II) die wij importeren uit Brazilië. Sapupira is geschikt voor kozijnen, ramen en deuren maar kan ook worden gebruikt voor scheepsdekken, brugdekken, traptreden en elementen voor weg-en waterbouw.

Wij adviseren raam-en deurhout vanaf 90cm en kozijnhout vanaf 300cm te vingerlassen.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | Ook in: |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| sapupira KD ruw 63x90 | FSC Pure | Gevingerlast KOMO-GIP FSC Pure |
| sapupira KD ruw 63x100 | FSC Pure | |
| sapupira KD ruw 63x125 | FSC Pure | |
| sapupira KD ruw 75x100 | FSC Pure | |
| sapupira KD ruw 75x125 | FSC Pure | |
| sapupira KD ruw 75x150 | FSC Pure | |
| sapupira KD ruw 100x125 | FSC Pure | |
| sapupira KD ruw 100x150 | FSC Pure | |

Oregon Pine

Oregon Pine is een prachtige houtsoort afkomstig uit Noord- Amerika en Canada. Oregon Pine heeft gunstige sterkte eigenschappen en grote afmetingen maken het hout geschikt voor zware toepassingen. Oregon Pine kan worden toegepast voor kozijnen, ramen, deuren gevelbekleding en binnenbetimmeringen. Oregon heeft duurzaamheidsklasse III en kan volgens de KVT worden verwerkt. Kozijnen kunnen met KOMO certificaat worden vervaardigd.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | Ook in: |
|----------------------------|------------------|---------|
| Oregon pine KD ruw 63x90 | FSC Mixed Credit | OA |
| Oregon pine KD ruw 63x100 | FSC Mixed Credit | OA |
| Oregon pine KD ruw 63x125 | FSC Mixed Credit | OA |
| Oregon pine KD ruw 75x100 | FSC Mixed Credit | OA |
| Oregon pine KD ruw 75x125 | FSC Mixed Credit | OA |
| Oregon pine KD ruw 75x150 | FSC Mixed Credit | OA |
| Oregon pine KD ruw 100x125 | FSC Mixed Credit | OA |
| Oregon pine KD ruw 100x150 | FSC Mixed Credit | OA |



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Promoting sustainable forest management www.pefc.org

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN PONTMEYER

GEVELBEKLEDING

Western Red cedar

Deze uit Canada afkomstige naaldhoutsoort heeft een hoge natuurlijke duurzaamheid (klasse II), is licht van gewicht, stevig, veerkrachtig en zeer goed bestand tegen rot. Omdat het hout op den duur een mooie natuurlijke grijze tint krijgt, is het een uitermate populaire houtsoort voor gevelbekleding. Voor gevelbekledingen zijn er standaard profielen die zowel horizontaal als verticaal kunnen worden toegepast.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | Ook in: |
|--|------------------------|----------------|
| western red cedar KD ruw 22x150 | PEFC 70% | SV |
| western red cedar halfhout rabat 22x150* | PEFC 70% | SV Wit gegrond |

Louro Gamela

Louro Gamela is een Zuid-Amerikaanse houtsoort (duurzaamheidsklasse II) en kenmerkt zich door de goudachtige glans die zichtbaar wordt als het hout is geschaafd. Louro Gamela leent zich uitstekend voor gevelbekledingen en lijstwerk.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|----------------------------|------------------------|----|
| louro gamela KD ruw 25x150 | FSC Pure | OA |
| louro gamela KD ruw 25x275 | FSC Pure | OA |
| louro gamela KD ruw 25x300 | FSC Pure | OA |

Cambara

Cambara is een houtsoort afkomstig uit Zuid-Amerika en is roodbruin van kleur en heeft duurzaamheidsklasse III-IV.

Cambara wordt gebruikt voor rabatdelen, channelsiding, schroten en boeidelen. Verder is Cambara bijzonder geschikt voor fijn lijstwerk.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|----------------------------|------------------------|----|
| Cambara KD ruw 25x100 | FSC Pure | OA |
| Cambara KD ruw 25x150 | FSC Pure | OA |

TUINHOUT & GWW

Hardhout

Voor tuinhout en GWW-toepassingen kunnen diverse (hard)houtsoorten worden gebruikt met soortgelijke eigenschappen.

Het belangrijkste hierbij is dat de houtsoorten van nature een hoge duurzaamheidsklasse (I-II) hebben.

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|-------------------------------|------------------------|----|
| hardhout ruw 50x150 | FSC Pure | OA |
| hardhout ruw 50x200 | FSC Pure | OA |
| hardhout gegroefd 25x145 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 20x200 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 16x145 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 25x120 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 45x145 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 45x195 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 45x70 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 45x90 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 68x68 | FSC Pure | OA |
| hardhout geschaafd 4rk 90x90 | FSC Pure | OA |
| hardhout ruw 60x60 | FSC Pure | OA |

DECORATIEF & AFWERKING

Plinten

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|----------------------------------|------------------------|----|
| mdf plint wit 9x45x488 | FSC Mixed 70% | SV |
| mdf plint wit 12x55x488 | FSC Mixed 70% | SV |
| mdf plint wit 12x70x488 | FSC Mixed 70% | SV |
| mdf plint wit 12x90x488 | FSC Mixed 70% | SV |
| mdf plint wit 12x120x488 | FSC Mixed 70% | SV |
| mdf koplant recht 12x45 | FSC Mixed 70% | SV |
| mdf koplant schuin wit 12x45x488 | FSC Mixed 70% | SV |
| houten plint gegrond 13x56x490 | FSC Mixed Credit | SV |

Kastplanken

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|--------------------------------------|------------------------|----|
| vuren kastplank in folie 18x300x240 | FSC Mixed 70% | SV |
| vuren kastplank in folie 18x400x240 | FSC Mixed 70% | SV |
| vuren kastplank in folie 18x500x240 | FSC Mixed 70% | SV |
| vuren kastplank in folie 18x600x240 | FSC Mixed 70% | SV |
| grenen kastplank in folie 18x300x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 18x400x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 18x500x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 18x600x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 28x300x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 28x400x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 28x500x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 28x600x240 | FSC Mixed 70% | OA |
| grenen kastplank in folie 28x800x390 | FSC Mixed 70% | OA |

Binnen & buitendeuren

| Artikelomschrijving | Beschikbaar in: | |
|----------------------------------|------------------------|----|
| Svedex binnendeuren stomp/opdek | FSC Mixed 70% | SV |
| Weekamp hardhouten buitendeuren* | FSC Mixed 70% | OA |

* Op aanvraag leverbaar

